


Kaapelikiinnike yleisasennuksiin, kiinnitysrei'illä 6 mm Ø, seiniin ja kattoihin. Kiinnitysosa voidaan kiinnittää lyöntitulpalla tai naulaimella. Suositeltu etäisyys kokonaan täytettyjen kiinnikkeiden välillä on 50 - 60 cm.

Kaapelitila:  
2031/ 10 maks. 10 johtoa MMJ 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



**PP** Polypropeeni

#### Perustiedot

Tuotenumero	2205380
Tyyppi	2031 10
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Nimitys 2	10x MMJ 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , v.harmaa
Valmistaja	OBO
Koko	10x NYM3x1,5
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,41 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

#### Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	10
Palonkestävä malli	ei
Murtokuorma	0,32 kN
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei