

Tekninen tietolehti


Grip 10 paloapidättävä

Tuotenumero: 2205388



Kaapelikiinnike yleisasennuksiin, kiinnitysrei'illä 6 mm Ø, seiniin ja kattoihin. Kiinnitysosa voidaan kiinnittää lyöntitulpalla tai naulaimella. Kivenharmaa malli, palonkestävä DIN VDE 0471/DIN IEC 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 960 °C. Suositeltu etäisyys kokonaan täytettyjen kiinnikkeiden välillä on 50 - 60 cm. Kaapelitila:

2031/ 10 maks. 10 johtoa MMJ 3 x 1,5 mm²



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2205388
Tyyppi	2031 F 10
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Nimitys 2	10x MMJ 3 x 1,5 mm ² , tumm.harmaa
Valmistaja	OBO
Koko	10x NYM3x1,5
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,41 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	10
Palonkestävä malli	kyllä
Murtokuorma	0,32 kN
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei