

# Tekninen tietolehti

## Grip 20 paloapidättävä

Tuotenumero: 2205412



Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.

Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.

Monikäyttöisellä kiinnitysosalla.

Kapasiteetti:

2031/ 20 maks. 20 johtoa NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PP Polypropeeni

### Perustiedot

Tuotenumero	2205412
Tyyppi	2031 F 20
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Nimitys 2	paloapidättävä 960°C
Valmistaja	OBO
Koko	20x NYM3x1,5
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,92 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	20
Palonkestävä malli	kyllä
Murtokuorma	0,32 kN
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 960 °C
Palonkestävyys	ei
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei