

Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike GRIP, metallia 15 A2

Tuotenumero: 2207080



Kaapelikiinnike terästä hyvällä mekaanisella kestävyydellä, myös palotilanteessa. Sopii turvallisiin asennuksiin palo-osastojen kattoihin. Tyypin hyväksytty palonkestävään asennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan. Seinä- ja kattoasennukseen. Lukituksen voi avata ilman työkaluja.

Tarkemmat tiedot palonkestävästä asennuksesta vastaavista tarkastustodistuksista.



A2 teräs, haponkestävä

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	2207080
Tyyppi	2031 M 15 A2
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	15x NYM3x1,5
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	15
Palonkestävä malli	ei
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei