

Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike GRIP, metallia 30 A2

Tuotenumero: 2207088



Kaapelikiinnike terästä hyvällä mekaanisella kestävyydellä, myös palotilanteessa. Sopii turvallisiiin asennuksiin palo-osastojen kattoihin. Tyypin hyväksytyt palonkestävään asennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan. Seinä- ja kattoasennukseen. Lukituksen voi avata ilman työkaluja.

Tarkemmat tiedot palonkestävästä asennuksesta vastaavista tarkastustodistuksista.



A2	teräs, haponkestävä
2B	kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	2207088
Tyyppi	2031 M 30 A2
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	30x NYM3x1,5
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	6,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	30
Palonkestävä malli	ei
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei