

# Tekninen tietolehti

## Kaapelikiinnike 16 johdolle

Tuotenumero: 2204000



Teräksinen kaapelikiinnike on halogeeniton ja palokuormaton, se on mekaanisesti kestävä myös palon sattuessa. Kaapelikiinnike on tyyppihyväksytty palonkestävään asennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan. Korotuskappale 2033 D 15 x 3 G (tilattava erikseen) lisää kaapelikiinnikkeen kiinnityskorkeutta 10:stä 13 mm:iin. Kaapelikiinnike soveltuu palonkestävään asennukseen palo-osastojen kattoihin DIN 4102 mukaan.



**A2** teräs, ruostumaton

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

Tuotenumero	2204000
Tyyppi	2033 M A2
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	2x8 NYM3x1,5
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4310
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,31 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	16
Palonkestävä malli	ei
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei