

Tekninen tietolehti

Kaapelikiinnike 8 johdolle

Tuotenumero: 2204020



Teräksinen kaapelikiinnike on halogeeniton ja palokuormaton, se on mekaanisesti kestävä myös palon sattuessa. Kaapelikiinnike on tyyppihyväksytty palonkestävään asennukseen DIN 4102 osa 12 mukaan. Korotuskappale 2033 D 15 x 3 G (tilattava erikseen) lisää kaapelikiinnikkeen kiinnityskorkeutta 10:stä 13 mm:iin. Kaapelikiinnike soveltuu palonkestävään asennukseen palo-osastojen kattoihin DIN 4102 mukaan.



A2 teräs, ruostumaton

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	2204020
Tyyppi	2035 M A2
Nimitys 1	Kaapelikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	8xNYM3x1,5
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4310
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	20
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,03 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Johtojen lukumäärä NYM 3 x 1,5	8
Palonkestävä malli	ei
Palonkestävyys	kyllä
Halogeeniton	kyllä
Tulpalla	ei