

Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149563



Putkikiinnike metrinen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kierteillä M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2149563
Tyyppi	2955 M20 SW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	M20
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,325 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149563



Mitat



Mitta A	30,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	14 mm
Mitta D	19,4 mm
Mitta E	9 mm
Mitta F	4,2 mm
Mitta h	10 mm
Mitta H	29,5 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	75 N
Kiinnitystapa	Ruuvin reikä
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M20
Kiinnikkeasennus	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-kestävä	ei