

# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149567



Putkikiinnike metrinen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkittäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kierteillä M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



PP Polypropeeni

### Perustiedot

Tuotenumero	2149567
Tyyppi	2955 M25 SW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	M25
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,43 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Putkikiinnike Quick, musta



Tuotenumero: 2149567

### Mitat



Mitta A	36,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	17,5 mm
Mitta D	24,3 mm
Mitta E	12 mm
Mitta F	4,2 mm
Mitta h	10 mm
Mitta H	34 mm

### Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	90 N
Kiinnitystapa	Ruuvin reikä
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M25
Kiinnikkeasennus	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-kestävä	ei