


# Tekninen tietolehti

## AZ-Kanava 50 FT

Tuotenumero: 6075142



Asennuskisko AZ sivun korkeus 50 mm.  
Sähkömagneettinen suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB.



**St** Teräs

**FT** #NAME?

### Perustiedot

Tuotenumero	6075142
Tyyppi	AZK 050 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	rei'itetty
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	144,7 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


# Tekninen tietolehti

## AZ-Kanava 50 FT

Tuotenumero: 6075142



### Mitat




Mitat	50 x 50 x 1,5
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Levyn paksuus	1,5 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Asennusrei'itys pohjassa	kyllä
NATO - reikäkuva	ei
Hyötypoikkipinta	25 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	2500 mm <sup>2</sup>
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Sivurei'itys	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	2,5 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,2 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,85 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,5 kN/m



### Kuormituskaavio, AZ-kanava.

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
  - 2 Tukiväli m
  - 3 Tapuma mm sallitulla kuormituksella
  - 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä  
— Tapuma eri tukiväleillä

# Tekninen tietolehti

AZ-Kanava 50 FT

Tuotenumero: 6075142

