

Tekninen tietolehti

Johdotuskourut BE-DIN 25, kourun leveys 25

Tuotenumero: 6132350



Johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Suora seinäasennus kaksipuolisella teipillä tai integroidun pohjareijityksen kautta. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan katkaista ilman työkaluja. Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan. Alaosa ja kansi sarjana.



PVC Polyvinyylikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	6132350
Tyyppi	BEDIN 2525 sgr
Nimitys 1	Johdotuskanava
Nimitys 2	BE DIN Set 25x25 7030
Valmistaja	OBO
Väri	kivenharmaa, RAL 7030
Materiaali	polyvinyylikloridi
Pienin myyntiyksikkö	96
Määräyksikkö	m
Paino	13,175 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

Mitat

Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	25 mm
Korkeus	25 mm

Tekninen tietolehti

Johdotuskourut BE-DIN 25, kourun leveys 25

Tuotenumero: 6132350



Tekniset tiedot

Sivuseinän malli	uritettu
Kiinnitystapa	Pohjareijitys
Mukautuva	ei
Halogeeniton	ei
Vuotovirran kestävä	kyllä
Kannella	kyllä
Hyötypoikkipinta	2,9 cm ²
Rakoväli	10 mm
Rakoväli	4 mm
Itsestään sammuva	kyllä