

# Tekninen tietolehti

## Pistorasiapaneeli DBK, 2 pistorasiaa, 2x RJ45 Cat 6

Tuotenumero: 6116802



Pistorasiapaneeli kääntökannella ja kaapelilla, kiinteään pöytäasennukseen, kotelo harjattua ruostumatonta terästä, kansiosassa harjalista johtojen ulostulolle. Asennetaan pöytälevyn asennusaukkoon 195 x 157 mm.

#### Kalustus:

- neljä mustaa suojakosketinpistorasiaa 60°-pistosuunnalla, sis. 3,0 m kaapelin kulmapistokkeella CEE 7/7.

- kaksi jatkoliitintä RJ45 RJ45:een, 1:1 kytketty, Cat 6 suojattu.

Huomautus: Voidaan asentaa pöytälevyihin, joiden paksuus on 50 mm.

Asennusvalmiin Deskbox DB:n avulla sähkö-, tietoliikenne- ja AV-kalusteet voidaan sijoittaa työpisteiden läheisyyteen.




A2 teräs, haponkestävä

### Perustiedot

Tuotenumero	6116802
Tyyppi	DBK2-D3 D2S2K
Nimitys 1	Pistorasiapaneeli
Nimitys 2	for installation in table tops
Valmistaja	OBO
Koko	210x167x68
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	178,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Mitat



Pituus	210 mm
Pohjamitta	167 mm

# Tekninen tietolehti

Pistorasiapaneeli DBK, 2 pistorasiaa, 2x RJ45 Cat 6

Tuotenumero: 6116802



## Tekniset tiedot

Audioliitântöjen lukumäärä	0
CAT 5 liitântöjen lukumäärä	0
CAT 5E liitântöjen lukumäärä	0
CAT 6 liitântöjen lukumäärä	2
USB-liitântöjen lukumäärä	0
VGA-liitântöjen lukumäärä	0
HDMI-liitântöjen lukumäärä	0
Maadoitettujen pistorasioiden lukumäärä	2
Malli	Asennus
Ulosvedettävä	ei
Muoto	suorakulmainen
Ylöskäännettävä	kyllä
Syöttöjohdon pituus	3 m
Ylijännitesuojat	ei