

# Tekninen tietolehti

## Pistorasiapaneeli DBK, 3 pistorasiaa, 2x RJ45 Cat 6

Tuotenumero: 6116806



Pistorasiapaneeli kääntökannella ja kaapelilla, kiinteään pöytäasennukseen, kotelo harjattua ruostumatonta terästä, kansiosassa harjalista johtojen ulostulolle. Asennetaan pöytälevyn asennusaukon 245 x 157 mm kautta. Kalustus:  
- kolme mustaa suojakosketinpistorasiaa 60°-pistosuunnalla, sis. 3,0 m kaapelin kulmapistokkeella CEE 7/7.  
- kaksi jatkoliitintä RJ45 RJ45:een, 1:1 kytketty, Cat 6 suojattu.

Huomautus: Voidaan asentaa pöytälevyihin, joiden paksuus on 50 mm. Asennusvalmiin Deskbox DB:n avulla sähkö-, tietoliikenne- ja AV-kalusteet voidaan sijoittaa työpisteiden läheisyyteen.



A2 teräs, haponkestävä

### Perustiedot

Tuotenumero	6116806
Tyyppi	DBK2-D4 D3S2K
Nimitys 1	Pistorasiapaneeli
Nimitys 2	for installation in table tops
Valmistaja	OBO
Koko	260x167x68
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	163,86 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Mitat



Pituus	260 mm
Pohjamitta	167 mm

# Tekninen tietolehti

Pistorasiapaneeli DBK, 3 pistorasiaa, 2x RJ45 Cat 6

Tuotenumero: 6116806



## Tekniset tiedot

Audioliitännöjen lukumäärä	0
CAT 5 liitännöjen lukumäärä	0
CAT 5E liitännöjen lukumäärä	0
CAT 6 liitännöjen lukumäärä	2
USB-liitännöjen lukumäärä	0
VGA-liitännöjen lukumäärä	0
HDMI-liitännöjen lukumäärä	0
Maadoitettujen pistorasioiden lukumäärä	3
Malli	Asennus
Ulosvedettävä	ei
Muoto	suorakulmainen
Ylöskäännettävä	kyllä
Syöttöjohdon pituus	3 m
Ylijännitesuojat	ei