

Tekninen tietolehti

2-komponenttinen palokatkossa PYROSIT® NG

Tuotenumero: 7203800



PYROSIT® NG 2-komponenttinen palokatkossa patruunassa, sisältää 2 sekoitusputkea.

Kaapelien ja asennusputkien palokatkoille sisätiloissa, koaksiaalipatruunaa 5:1 on käytettävä ehdottomasti patruunapuristimilla FBS-PH tai FBS-PA.

Patruunat voi varastoida kuivissa, lämpimissä tiloissa +5 °C - +30 °C pystyasennossa 12 kuukaudan ajan.

Di-isosyanaattipitoisten tuotteiden käsittelyyn vaaditaan koulutus REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan, muutettu asetuksella (EU) 2020/1149 päiväyksellä 4.8.2020. Koulutukset voidaan suorittaa verkossa. Ohjeita siihen löytyy teknisestä tiedotteesta tuotetietosivulla olevasta kohdasta lataukset.



Perustiedot

Tuotenumero	7203800
Tyyppi	FBS-S
Nimitys 1	Palosuojamassa
Nimitys 2	in a cartridge
Valmistaja	OBO
Koko	380ml
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	64,6 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Malli	Palokatkoahto
Sisällys	380 ml
Toimitusmuoto	Patruuna