

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9-2 BA3, märkäpuhdistettavaan lattioihin
lattiapinnoitesyvennyksellä
Tuotenumero: 7405743



Lattiarasia johtojen ulostuloputkella märkäpuhdistettavaan lattioihin enintään 12 Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT4, kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.

Pinta kiillotettua alumiinia, 3 mm lattiapinnoitesyvennyksellä. Asennussyvyydelle 65 mm.
Voidaan asentaa 9 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.



AIG alumiinipainevalu

Perustiedot

Tuotenumero	7405743
Tyyppi	GRAF9-2 BA3
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	Kansiupotuksella
Valmistaja	OBO
Koko	Ø325x73
Materiaali	alumiinipainevalu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	258 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Alaslaskettava johtojen ulostuloputki
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	märkä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9-2 BA3, märkäpuhdistettaviin lattioihin
lattiapinnoitesyvennyksellä

Tuotenumero: 7405743



Tekniset tiedot

Lattiataso min.	80 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	kyllä
Soveltuu valurasiaan	350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiapinnoitesyvennyksellä	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	R9
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP45
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	kyllä
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Kääntösalpa
Lattiapinnoitteen paksuus	3 mm