

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9 Universal, märkäpuhdistettavaan lat-
tioihin, kansirakenteessa pyöreät urat

Tuotenumero: 7405746



Lattiarasia johtojen ulostuloputkella märkäpuhdistettavaan lattioihin enintään 12 Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT4, kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.

Voidaan asentaa 9 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.

Lattiarasia johtojen ulostuloputkella märkäpuhdistettaville lattioille, 3-osainen, liitinlevyn MT9 asennukseen. Voidaan asentaa 3 tyyppiin APMT5 asennuskehystä.



AIG alumiinipainevalu

Perustiedot

Tuotenumero	7405746
Tyyppi	GRAF9-2 U 7011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with structured lid
Valmistaja	OBO
Koko	Ø325x74
Väri	raudanharmaa, RAL 7011
Materiaali	alumiinipainevalu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	246 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Alaslaskettava johtojen ulostuloputki
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	märkä

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9 Universal, märkäpuhdistettaviin lattioihin, kansirakenteessa pyöreät urat

Tuotenumero: 7405746



Tekniset tiedot

Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Lattiataso min.	80 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	kyllä
Soveltuu valurasiaan	350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Kojerasioiden nimelliskoko	R9
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP45
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	kyllä
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Kääntösarpa