


# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001416



Lankahylly jatkopäällä sivumitalilla 55 mm.  
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).  
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.  
Tarkat tiedot UL-luokituksesta löytyvät asianomaisesta hyväksynnästä.



**St** Teräs  
**FT** = upottamalla kuumasinkitty

### Perustiedot

Tuotenumero	6001416
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	55x100x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	74,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m



# Tekninen tietolehti

## Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001416



### Mitat




Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	100 mm
Pohjamitta	3,94 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	100 mm
Mitta H	58 mm

### Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	40 cm <sup>2</sup>
Hyötypoikkipinta	4000 mm <sup>2</sup>
Profiilimuoto	U-muoto
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

### Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,35 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,1 kN/m



### Kuormitustaulukko, lankahylly GRM 55

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taivuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taivuma eri tukiväleillä