


Tekninen tietolehti

Kojerasia levyseinään

Tuotenumero: 2003414



Levyseinäkojerasia. Mitat DIN 49073-1 mukaan, levyn paksuudelle 7-35 mm. Standardin mukainen yhdistelmäetäisyys 71 mm, mahdollisuus läpivohtokseen liittosholkkien avulla, kun yhdistetään kojerasioita ja kojeiden liittosrasioita, 8 murtettava aihiota NYM-kaapeleille, tietoverkkojohtoille ja asennusputkille Ø 20 mm. Kojerasioita voidaan käyttää myös liittosrasioina VDE 0606-1 mukaisesti kaksoisruuvi kiinnityksellä ja ruuveilla kiinnitettävällä kannella, suojaluokka IP30. Sisältää 12 liittosholkkia. IEC 61670-1, IEC 61670-22 ja DIN 49073-1 mukaan.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2003414
Tyyppi	HG 60
Nimitys 1	Kojerasia
Nimitys 2	levyseinä, ruuviväli 60mm
Valmistaja	OBO
Koko	Ø68mm, H45mm
Väri	oranssi
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	25
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,18 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Mitat

Korkeus	47 mm
---------	-------

Tekniset tiedot

Sisäänvientien lukumäärä	8
Sisäkkeiden lukumäärä	1
Asennustyyppi_	aihiota MMJ- ym kaapeleille ja putkille Ø 20 mm
Kotelon läpivientitapa	Kalvotiiviste

Tekniset tiedot

Malli	Yksittäinen
Rakennemuoto	Kalusterasia
Kojeiden kiinnitys	Ruuvit
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ilman
Kannen kiinnitys	tarpeeton
Sisäänvienti takaa	kyllä
Aihiot	8
itsesammuva	VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, testauslämpötila 850 °C
Muoto	pyöreä
Jyrsinreiän halkaisija	68 mm
Palonkestävyys	ilman
Lattiataso min.	47 mm
asennusputken halkaisijalle	20 mm
Sopii levyn paksuudelle maks.	35 mm
Sopii levyn paksuudelle min.	7 mm
Kojeen ruuvien väli	60 mm
Halogeeniton	kyllä
Maks. Johdon poikkipinta	2,5 mm ²
Suojattu	ei
Naulauskorvakkeella	ei
Ruuveilla	kyllä
Asennustapa	Onteloseinä
Nimellispoikkipinta maks.	2,5 mm ²
Nimellispoikkipinta min.	1,5 mm ²
voidaan sulkea lyijykeellä	ei
Iskunkestävä	ei
Kotelointiluokka	IP30
Nysät	ilman
Ilmatiivis	ei
Mitoitusjännite	400 V