

# Tekninen tietolehti

## Tasakantainen puuruuvi HT 6

Tuotenumero: 3498136



Palonkestävä puuruuvi johtotärjestelmien palonkestävään kiinnitykseen DIN 4102 osan 12 mukaisella palonkestävällä asennustavalla kantaviin puurakennuksiin. Tasakantainen muoto mahdollistaa asennuksen ilman lisäaluslevyä.



St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

### Perustiedot

Tuotenumero	3498136
Tyyppi	HT 6x120 TD
Nimitys 1	Puuruuvi
Nimitys 2	Palonkestävä
Valmistaja	OBO
Koko	6x120
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


# Tekninen tietolehti

## Tasakantainen puuruuvi HT 6

Tuotenumero: 3498136



### Mitat



Pituus	120 mm
Mitta D	6 mm
Mitta L	120 mm

### Tekniset tiedot

Karkaistu	kyllä
Kannan halkaisija	14 mm
Kannan muoto	Tasakanta
Karan halkaisija	4,5 mm
Ruuvijärjestelmä	Torx
Kaksiosainen	ei