



Määrämittaiset IS8 asennuskiskot. Mitat 80 x 42 mm.
Asennuskiskoon IS 8 voidaan kiinnittää yksipuoleisesti ja kaksipuoleisesti seinäkannakkeita AS 15, AS 30 ja AS 55. Seinäkannakkeiden asennuskorkeus portaattomasti säädettävissä.



St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6337244
Tyyppi	IS 8 300 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Valmistaja	OBO
Koko	80x42x3000
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1730 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Asennuskisko IS 8

Tuotenumero: 6337244



Mitat



Mitat	80 x 42
Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	80 mm
Korkeus	42 mm

Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'tityslaji	Väliseinä rei'tetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	ei
Reiän leveys	14 mm
Materiaalin vahvuus	4 mm
Hammastuksella	ei
Profilimuoto	I-kisko
Rakoleveys	70 mm
Staattinen arvo A	7,02 cm ²
Staattinen arvo Iy	6,26 cm
Staattinen arvo Iz	77,53 cm
Staattinen arvo Wy	2,98 cm ²
Staattinen arvo Wz	19,38 cm ²

Kuormitettavuus kiila-ankkureilla asennuskiskolle IS8

Kiinnitys seinään / koko pituus	Kuormitettavuus F kok. kN					
	Seinäkannakkeen pituus mm					
Tulppatyyppi	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Kuormitettavuus F kok. = kaapelin paino + kaapelihylly + seinäkannake. Kantavuusarvot paranevat moninkertaisesti käytettäessä halkeilemattomaan betoniin. On noudatettava seinäkannakkeen kantavuustietoja (kaavio) ja DIBt-hyväksynnän (ankkuri) asennusehtoja.