



Potentiaalintasausliittimellä voidaan toteuttaa johtotiejärjestelmän toiminnallinen potentiaalintasaus.

Potentiaalintasausliitin kiinnitetään levyhyllyn reunaan ja johdin työnnetään sen jälkeen liittimeen.

Liittimeen voi asentaa poikkipinnaltaan 10-35 mm² johtimia ja niitä pitää asentaa 1500 mm välein.



St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Tuotenumero | 6049273 |
| Nimitys 1 | Maadoitusliitin |
| Nimitys 2 | for screwless mounting |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 10-35mm ² |
| Väri | sinkki |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | galvaanisesti sinkitty |
| Pintastandardi | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Pienin myyntiyksikkö | 50 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 1,731 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |


Tekninen tietolehti

Potentiaanlintasausliitin

Tuotenumero: 6049273



Mitat



| | |
|------------|-------|
| Pituus | 40 mm |
| Pohjamitta | 16 mm |
| Korkeus | 40 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Soveltuu | Pyöröjohdin |
| Materiaalin vahvuus | 0,8 mm |
| Poikkipinta | 35 mm ² |
| Asennustarvikkeiden tyyppi | Muuta |
| Asennustarvikkeet | kyllä |
| Varaosa | ei |