

Tekninen tietolehti

Muovinen asennusputki, jäykkä halogeeniton

Tuotenumero: 2047720



Sähköasennusputkijärjestelmä halogeenittomasta muovimateriaalista EN 61386 mukaan (koodi: 44321) kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen.



PC/
ABS

Polykarbonaatti/akrylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	2047720
Nimitys 1	Asennusputki, muovi
Nimitys 2	halogeeniton
Valmistaja	OBO
Koko	Ø16, 3000mm
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti/akrylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	57
Määräyksikkö	m
Paino	8,6 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Muovinen asennusputki, jäykkä halogeeniton

Tuotenumero: 2047720



Mitat



Pituus	3 000 mm
Mitta D	16 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta t	1,6 mm

Tekninen tietolehti

Muovinen asennusputki, jäykkä halogeeniton

Tuotenumero: 2047720



Tekniset tiedot

Tapumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	raskas (1250 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 90 °C
Käyttölämpötila min.	- 15 °C
Mitta	M16
Halogeeniton	kyllä
Luokituskoodi	0
Iskulujuus	raskas (2,0 kg/300 mm)