

Tekninen tietolehti

T-kappale, asennuskanavalle tyyppi LKM 80080

Tuotenumero: 6248450



T-kappale sisältäen kannen LKM-kanavien suunnanvaihtoon.
Potentiaalintasaus kannen ja tasokulman välillä toteutuu ilman lisäosia.



St Teräs

FSK kuumasinkitystä ohutlevystä/muovipinnoitteinen

Perustiedot

| | |
|----------------------|--|
| Tuotenumero | 6248450 |
| Tyyppi | LKM T80080RW |
| Nimitys 1 | T-kappale |
| Nimitys 2 | yläosalla |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 80x80mm |
| Väri | puhtaanvalkoinen, RAL 9010 |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | kuumasinkitystä ohutlevystä/muovipinnoitteinen |
| Pintastandardi | DIN EN 10346 |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 67,2 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |

Tekninen tietolehti


T-kappale, asennuskanavalle tyyppi LKM 80080

Tuotenumero: 6248450



Mitat

| | |
|------------|--------|
| Pituus | 300 mm |
| Pohjamitta | 80 mm |
| Korkeus | 80 mm |
| Mitta a | 300 mm |



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Malli | Alaosa ja kansi |
| Kiinnitystapa | Pohjareijitys |
| Palonkestävyys | ei |
| kanavamitalle | 80 x 80 |
| Halogeeniton | kyllä |
| Kanavan sivumitta min. | 80 mm |
| Kanavan syvyys | 80 mm |
| Kotelointiluokka | IP30 |
| Suojakalvo | ei |
| Suojaustaso IK-koodi | IK10 |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 90 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -5 °C |