

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 60-110 mm

Tuotenumero: 7424426



Asennusvalmis lattiakanava 3 kannella johtojen asentamiseen, sisältää kanavan umpinaisen pohjaosan (sivu- ja reunaprofiileilla) ja kanavan kannen. Pohjaosassa pidikkeet väliseinien johtavaan asentamiseen. Sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuriä, saumaprofiilit lattiapinnoitteen saumaan ja kannen tukikappaleet (3 kpl kanavan nimellislevyysille 200 ja 300) tai säädettävät kannen tukikappaleet, 3 kpl kanavan nimellislevyysille 400 ja 6 kpl kanavan nimellislevyysille 500 ja 600. Lattiakanavat toimitetaan kannet kiinni ruuvattuina.




St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tuotenumero | 7424426 |
| Nimitys 1 | Lattiakanava |
| Nimitys 2 | sokkokansi |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 2400x500x60 |
| Materiaali | teräs |
| Pinta | nauhakuumasinkitty |
| Pintastandardi | DIN EN 10346 |
| Pienin myyntiyksikkö | 2,4 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 2262,5 kg |
| Painoysikkö | kg/100 m |

Mitat



| | |
|------------|----------|
| Pituus | 2 400 mm |
| Pohjamitta | 500 mm |

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 60-110 mm

Tuotenumero: 7424426



Tekniset tiedot

| | |
|--|-----------------------|
| Asennusaukon kansi | ei |
| Peitelevyt | 3 |
| Asennusaukkojen lukumäärä | 0 |
| Liitettävien väliseinien lukumäärä | 2 |
| Suunniteltujen lattiarasioiden lukumäärä | 3 |
| Osien lukumäärä | 3 St. |
| Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä | Lattia |
| Pohjalevy | kyllä |
| Kannen kiinnitys, lukittuva | ei |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste | kyllä |
| Asennusaukko lattiarasialle | ei |
| Irrottavissa | ei |
| Soveltuu liikuntasaumalle | ei |
| Verkkoseinä | ei |
| Kanavan sivumitta maks. | 110 mm |
| Kanavan sivumitta min. | 60 mm |
| Kannen materiaalin vahvuus | 4 |
| Valun vähimmäissyvyys | 60 |
| Liitäntäaukolla | ei |
| potentiaalintasauksella | ei |
| Väliseinällä | ei |
| Yliittäväällä reunalla | kyllä |
| Asennusaukko | ilman |
| Säätöalue maks. | 110 mm |
| Säätöalue min. | 60 mm |
| Hyötypoikkipinta | 16600 mm ² |
| Kansi irrottavissa | kyllä |
| Poista_väliseinän kiinnitys | rasten |
| Väliseinän kiinnitys | kiinnittyy |