


# Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 40-70 mm

Tuotenumero: 7424408



Asennusvalmis lattiakanava 3 kannella johtojen asentamiseen, sisältää kanavan umpinaisen pohjaosan (sivu- ja reunaprofiileilla) ja kanavan kannen. Pohjaosassa pidikkeet väliseinien johtavaan asentamiseen. Sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuria, saumaprofiilit lattiapinnon saumaan ja kannen tukikappaleet (3 kpl kanavan nimellislevyysille 200 ja 300) tai säädettävät kannen tukikappaleet, 3 kpl kanavan nimellislevyysille 400 ja 6 kpl kanavan nimellislevyysille 500 ja 600. Lattiakanavat toimitetaan kannet kiinni ruuvattuina.




St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

## Perustiedot

Tuotenumero	7424408
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	2400x600x40
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2,4
Määräyksikkö	m
Paino	2637,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

## Mitat



Pituus	2 400 mm
Pohjamitta	600 mm

# Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 40-70 mm

Tuotenumero: 7424408



## Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Peitelevyt	3
Asennusaukkojen lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Suunniteltujen lattiarasioiden lukumäärä	3
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	ei
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkkoseinä	ei
Kanavan sivumitta maks.	70 mm
Kanavan sivumitta min.	40 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	40
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Yliittäväällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Säätöalue maks.	70 mm
Säätöalue min.	40 mm
Hyötypoikkipinta	10900 mm <sup>2</sup>
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poista_väliseinän kiinnitys	rasten
Väliseinän kiinnitys	kiinnittyy