

# Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 60-110 mm

Tuotenumero: 7424428



Asennusvalmis lattiakanava 3 kannella johtojen asentamiseen, sisältää kanavan umpinaisen pohjaosan (sivu- ja reunaprofiileilla) ja kanavan kannen. Pohjaosassa pidikkeet väliseinien johtavaan asentamiseen. Sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuria, saumaprofiilit lattiapinnoitteen saumaan ja kannen tukikappaleet (3 kpl kanavan nimellislevyysille 200 ja 300) tai säädettävät kannen tukikappaleet, 3 kpl kanavan nimellislevyysille 400 ja 6 kpl kanavan nimellislevyysille 500 ja 600. Lattiakanavat toimitetaan kannet kiinni ruuvattuina.




**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

## Perustiedot

Tuotenumero	7424428
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	2400x600x60
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2,4
Määräyksikkö	m
Paino	2675 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

## Mitat



Pituus	2 400 mm
Pohjamitta	600 mm

# Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 60-110 mm

Tuotenumero: 7424428



## Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Peitelevyt	3
Asennusaukkojen lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	2
Suunniteltujen lattiarasioiden lukumäärä	3
Osiin lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrottavissa	ei
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkkoseinä	ei
Kanavan sivumitta maks.	110 mm
Kanavan sivumitta min.	60 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	60
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Yliittäväällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Säätöalue maks.	110 mm
Säätöalue min.	60 mm
Hyötypoikkipinta	21000 mm <sup>2</sup>
Kansi irrottavissa	kyllä
Poista_väliseinän kiinnitys	rasten
Väliseinän kiinnitys	kiinnittyy