



Palosuojakanava veden- ja pakkasenkestävästä, lasikuituvahvisteisesta kevytbetonista, rakennusmateriaaliluokka A1 EN 13501-1 mukaisesti, kaapelien palonkestäviin asennuksiin hätäpoistumis- ja pelastusteille. Luokitus EI30-EI60 standardin EN 13501-2 mukaisena asennuskanavana standardin EN 1366-5 mukaisten testauksen perusteella. Kanava estää sisäpuolisen palokuorman (kaapelipalo) aikana palon leviämisen palo-osastosta toiseen.

Asennus seinäkannattimiin tai kattoasennuksena ripustustangoilla ja kannattimilla tai U-ristikkoprofiililla, joka on ripustettu kierretangoilla. Valmiiksi asennetut jatkokappaleet mahdollistavat kanavan nopean asennuksen, lukitsemattomat kanat nopeuttavat tarkastusten ja jälkiasennusten tekemistä.

Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.
Sisältää uppokantaruuvit ja tiivisteet.



lasikuituvahvisteinen kevytbetoni

Perustiedot

Tuotenumero	7217864
Tyyppi	PLCS D061220
Nimitys 1	Palosuojakanava EI60
Nimitys 2	Suspended mounting
Valmistaja	OBO
Koko	1000x200x120
Väri	harmaa
Materiaali	lasikuituvahvisteinen kevytbetoni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	m
Paino	1990 kg
Painoyksikkö	kg/100 m


Tekninen tietolehti

Palosuojakanava PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Tuotenumero: 7217864



Mitat



Pituus	1 000 mm
Mitta B	308 mm
Mitta b	200 mm
Mitta h	120 mm
Mitta H	190 mm

Tekniset tiedot

Liekkejä kestävien sivujen lukumäärä	4
Kannen kiinnitys	irraliset
Luokitus EI - Asennuskanava	60
Rei'ityksellä	ei
Vaippa	ilman
Eristysmateriaalin raaka-aine	Lasikuituvahvisteinen kevytbetoni