

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408976



Nelikulmainen lattiarasia "sokkokansi", nimelliskoon 9 tarkastusaukkojen tekemiseen kaksoislattioihin ja kanaviin. Kuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille sisätiloissa. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille.

3 kojerasian UT4 asennukseen 9 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/kiinnityssangalla tai 12 Modul 45@-kalusteelle. Voidaan asentaa 3 tyyppin APMT5 peitelevyä.



CuZn
37 messinki

Perustiedot

Tuotenumero	7408976
Tyyppi	RKN3 9 MS 25
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	243x243x105
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	390 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl



Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408976



Mitat



Pituus	243 mm
Pohjamitta	243 mm
Korkeus	110 mm
Mitta h	110 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	0
Johdotaukkojen lukumäärä	0
Kojerasioiden lukumäärä	3 x UT4
Malli	nelikulmainen
Johdotaukon malli	Ei johdotaukkoa
Pohja-aukko/asennusaukko	244x244
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	155 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	244 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Säätöalue maks.	155 mm
Säätöalue min.	110 mm
Standardi	EN 50085-2-2
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP55
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Lattiapinnoitteen paksuus	25 mm