

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408970



Nelikulmainen lattiarasia "sokkokansi", nimelliskoon 9 tarkastusaukkojen tekemiseen kaksoislattioihin ja kanaviin. Kuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille sisätiloissa. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille.

3 kojasian UT4 asennukseen 9 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/kiinnityssangalla tai 12 Modul 45@-kalusteelle. Voidaan asentaa 3 tyyppiin APMT5 peitelevyä.



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7408970
Tyyppi	RKN3 9 VS 20
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	243x243x100
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	360 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408970



Mitat



Pituus	243 mm
Pohjamitta	243 mm
Korkeus	105 mm
Mitta h	105 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	0
Johdotaukkojen lukumäärä	0
Kojerasioiden lukumäärä	3 x UT4
Malli	nelikulmainen
Johdotaukon malli	Ei johdotaukkoa
Pohja-aukko/asennusaukko	244x244
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	150 mm
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	244 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	9
Säätöalue maks.	150 mm
Säätöalue min.	105 mm
Standardi	EN 50085-2-2
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP55
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynyt	VDE
Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm