

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSR, messinki

Tuotenumero: 7409252



Säädettävä lattiarasia, nimelliskoko R4, johtoaukolla, kalusteiden asennukseen kuivapuhdistettaviin lattioihin sisätiloissa.

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, 2:lle kojerasialle. Voidaan asentaa 2 tyyppiä APMT2 peitelevyä. 2:lle UT3 kojerasialle joihin mahtuu yhteensä 6kpl modul45 asennuskalustetta tai 4kpl 50mm kalustetta.



CuZn
37 messinki

Perustiedot

Tuotenumero	7409252
Tyyppi	RKS2 R4 M20
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with cord outlet
Valmistaja	OBO
Koko	Ø215mm
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	233 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	6
Kojerasioiden lukumäärä	2
Johtoaukkojen lukumäärä	1
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Lattian hoito	kuiva
Irrotettavissa	ei

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia johtoaukolla, RKSR, messinki

Tuotenumero: 7409252



Tekniset tiedot

Lattiataso maks.	155 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasiolle	kyllä
Kojerasioiden nimelliskoko	R4
Säätöalue maks.	155 mm
Säätöalue min.	110 mm
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Hyväksynät	VDE
Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm