

Asennusputki, pistoputki EN 61386-1 mukaan, kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea).

Luokitus DIN EN 61386-1: 555711404010 mukaan



**A2** teräs, haponkestävä

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tuotenumero          | 2046720                   |
| Tyyppi               | S16W A2                   |
| Nimitys 1            | Asennusputki metalli      |
| Nimitys 2            | suora                     |
| Valmistaja           | OBO                       |
| Koko                 | Ø16, 3000mm               |
| Materiaali           | teräs, ruostumaton 1.4301 |
| Pinta                | kirkas, jälkikäsitelty    |
| Pintastandardi       |                           |
| Pienin myyntiyksikkö | 30                        |
| Määräyksikkö         | m                         |
| Paino                | 37 kg                     |
| Painoyksikkö         | kg/100 m                  |

### Mitat



|              |          |
|--------------|----------|
| Pituus       | 3 000 mm |
| Mitta D      | 16 mm    |
| Mitta L      | 3 000 mm |
| Mitta M (mm) | M16      |
| Mitta t      | 1 mm     |

### Tekniset tiedot

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Pinta-asennus        | kyllä                  |
| Malli, asennusputket | jäykkä ilman kierrettä |

### Tekniset tiedot

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Asennus betoniin                        | kyllä                        |
| Taipumisominaisuudet                    | jäykkä                       |
| Puristuslujuus                          | erittäin raskas (4000 N)     |
| Käyttölämpötila maks.                   | + 400 °C                     |
| Käyttölämpötila min.                    | - 45 °C                      |
| Levyseinäasennus                        | kyllä                        |
| Asennus puuhun                          | kyllä                        |
| Asennus maaperään                       | kyllä                        |
| Asennus ulos                            | kyllä                        |
| Luokituskoodi                           | 55571                        |
| Koneet ja laiteasennus                  | kyllä                        |
| Jatkolla                                | ei                           |
| Pinta harjattu                          | kyllä                        |
| Pinta kiillotettu                       | ei                           |
| Iskulujuus                              | erittäin raskas (6,8/300 mm) |
| Käyttöalueen lämpötila maks.            | 400 °C                       |
| Käyttöalueen lämpötila min.             | -45 °C                       |
| Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti) | kyllä                        |
| Lattia-asennus                          | kyllä                        |
| Uppoasennus                             | kyllä                        |