

Asennusputki, pistoputki EN 61386-1 mukaan, kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen. Särmättömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea).



A4 teräs, haponkestävä

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Tuotenumero | 2046750 |
| Tyyppi | S16W A4 |
| Nimitys 1 | Asennusputki metalli |
| Nimitys 2 | suora |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | Ø16, 3000mm |
| Materiaali | teräs, ruostumaton 1.4571 |
| Pinta | kirkas, jälkikäsitelty |
| Pintastandardi | |
| Pienin myyntiyksikkö | 15 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 37 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |

Mitat



| | |
|--------------|----------|
| Pituus | 3 000 mm |
| Mitta D | 16 mm |
| Mitta L | 3 000 mm |
| Mitta M (mm) | M16 |
| Mitta t | 1 mm |

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------|------------------------|
| Pinta-asennus | kyllä |
| Malli, asennusputket | jäykkä ilman kierrettä |

Tekniset tiedot

| | |
|---|------------------------------|
| Asennus betoniin | kyllä |
| Taipumisominaisuudet | jäykkä |
| Puristuslujuus | erittäin raskas (4000 N) |
| Käyttölämpötila maks. | + 400 °C |
| Käyttölämpötila min. | - 45 °C |
| Levyseinäasennus | kyllä |
| Asennus puuhun | kyllä |
| Asennus maaperään | kyllä |
| Asennus ulos | kyllä |
| Luokituskoodi | 55571 |
| Koneet ja laiteasennus | kyllä |
| Jatkolla | ei |
| Pinta harjattu | kyllä |
| Pinta kiillotettu | ei |
| Iskulujuus | erittäin raskas (6,8/300 mm) |
| Käyttöalueen lämpötila maks. | 400 °C |
| Käyttöalueen lämpötila min. | -45 °C |
| Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti) | kyllä |
| Lattia-asennus | kyllä |
| Uppoasennus | kyllä |