

Asennusputki, pistoputki EN 61386-1 mukaan, kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen. Säröttömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea).



**A4** teräs, haponkestävä 1.4571 HST

**2B** kirkas, jälkikäsitelty

### Perustiedot

Tuotenumero	2046751
Tyyppi	S20W A4
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suora
Valmistaja	OBO
Koko	Ø20, 3000mm
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4571
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	15
Määräyksikkö	m
Paino	46,9 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

# Tekninen tietolehti

## Asennusputki

Tuotenumero: 2046751



### Mitat



Pituus	3 000 mm
Mitta D	20 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta M (mm)	M20
Mitta t	1 mm

### Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä ilman kierrettä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	erittäin raskas (4000 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	55571
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	ei
Pinta harjattu	kyllä
Pinta kiillotettu	ei
Iskulujuus	erittäin raskas (6,8/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä