

# Tekninen tietolehti

Valun sisään asennettava lattiakanava, 2-osainen, kanavan korkeus 38 mm.

Tuotenumero: 7400316



Valun sisään asennettava lattiakanava.




**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

## Perustiedot

Tuotenumero	7400316
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	kaksijohdinsarjainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x250x38
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	427 kg
Painoyksikkö	kg/100 m

## Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	38 mm
Mitta a	110 mm
Mitta b	140 mm
Mitta h	38 mm

# Tekninen tietolehti

Valun sisään asennettava lattiakanava, 2-osainen, kanavan korkeus 38 mm.

Tuotenumero: 7400316



## Tekniset tiedot

Kiinteiden väleseinien lukumäärä	1
Osien lukumäärä	2 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan sivumitta min.	38 mm
Hyötypoikkipinta	8856 mm <sup>2</sup>
Kansi irrotettavissa	ei
Poikkipinta, osa a	3888 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta, osa b	4968 mm <sup>2</sup>