

# Tekninen tietolehti

## Asennusrasia 5 jakoyksiköllä, tyhjä, polykarbonaatti

Tuotenumero: 2008864



Asennusrasia kytkentäliittimellä pinta-asennukseen, ryhmäkeskukseen sisä- ja ulkotiloissa, IEC 439-3 mukaisesti. Esiasennetulla 35 mm asennuskiskolla. Suojaluokka IP66 ja iskunkestävyysluokka IK06. Läpinäkyvä kansi ruuvikiinnityksellä, aukolla. Sisältää 4 ruuvien peitetulppaa.

- suojaeristetty maks. 5 jakoyksikölle
- 4 murrettavaa aihiota Ø 20 mm ylhäällä ja alhaalla
- 1 murrettava yhdistelmäaiho Ø 20/25 mm ylhäällä ja alhaalla
- 4 ruuvien peitetulppaa

Pinta-asennettava pieni jakorasia, suojaeristetty maks 5 jakoyksiköllä. Yläsivulla ja alaosassa 5 aukkoaihiota (4x Ø20 ja 1x Ø20/25) sis. esiasennetun 35 mm asennuskiskon. Neljä toimitukseen kuuluvaa ruuvien peitetulppaa estävät tahattoman "jännitesiiiron".

PC-asennusrasiat soveltuvat asennettavaksi sekä sisätiloihin että ulkoalueille.  
Nimellisvirta 40 A  
Häviöteho 40K 19 W



PC Polykarbonaatti

### Perustiedot

Tuotenumero	2008864
Tyyppi	SDB 05L PC
Nimitys 1	Keskuskotelo
Nimitys 2	Saranak, 5 as.yks, 8x20+2x25
Valmistaja	OBO
Koko	190x150x125
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	78,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

### Mitat

Pituus	191 mm
Pohjamitta	151 mm
Korkeus	126 mm

# Tekninen tietolehti

Asennusrasia 5 jakoyksiköllä, tyhjä, polykarbonaatti

Tuotenumero: 2008864



## Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuus	kyllä
Rivien lukumäärä	1
Peitelevyn tyyppi	Kansi
Jakorasian kannen malli	aukolla
DIN-kisko	kyllä
Asennuspaikka	katetut ulkotilat
EMC-malli	ei
Hehkulankatesti	850 °C
Asennuslevyllä	ei
Lukolla	ei
Asennusrasian asennustapa	Rakenne
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite AC	1000 V
Eristettyjen kontaktien välinen nimellisjännite DC	1500 V
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	40 A
Kotelointiluokka	IP66
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Läpinäkyvä kansi	kyllä