

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, A2

Tuotenumero: 6341993



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 70 x 50 mm.
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 61.



A2 teräs, ruostumaton 1.4301

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tuotenumero | 6341993 |
| Tyyppi | US 7 600 A2 |
| Nimitys 1 | Asennuskisko |
| Nimitys 2 | Rei'itetty kolmelta sivulta |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 70x50x6000 |
| Materiaali | teräs, ruostumaton 1.4301 |
| Pinta | kirkas, jälkikäsitelty |
| Pintastandardi | |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 2433 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |


Tekninen tietolehti

Kattokannake US 7, A2


Tuotenumero: 6341993



Mitat



| | |
|------------|-------------|
| Mitat | 70 x 50 x 4 |
| Pituus | 6 000 mm |
| Pohjamitta | 70 mm |
| Korkeus | 50 mm |



Tekniset tiedot

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Voi katkaista | ei |
| Rei'ityslaji | 3 sivulta rei'itetty |
| Malli | Yksinkertainen kisko |
| Palonkestävyys | ei |
| Reiän leveys | 14 mm |
| Materiaalin vahvuus | 4 mm |
| Hammastuksella | ei |
| Profilimuoto | U-profilii |
| Rakoleveys | 40 mm |
| Staattinen arvo A | 4,59 cm ² |
| Staattinen arvo Iy | 13,79 cm |
| Staattinen arvo Iz | 36,84 cm |
| Staattinen arvo Wy | 4,11 cm ² |
| Staattinen arvo Wz | 10,53 cm ² |