

# Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086165



Luja EMV-holkkitiiviste metrisellä kierteellä IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivyttykseen. Holkkitiivistien ja kaapelin suojapunoksen välinen kosketus toteutuu jousella. Vedonpoistin, vääntösuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenistä. Liitinosa polyamidista. Esiasennetulla kierteen O-renkaalla, VDE-tes-tattu DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP68 5 bar/1 h.

\* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.



**CuZn**  
37 messinki

**N** niklattu

## Perustiedot

Tuotenumero	2086165
Tyyppi	V-TEC VM16 EMV-K
Nimitys 1	Holkkitiiviste metalli
Nimitys 2	EMC, vedonpoistolla, IP68
Valmistaja	OBO
Koko	M16
Materiaali	messinki
Pinta	niklattu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,01 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

# Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086165



## Mitat

Pituus	17 mm
Pohjamitta	19 mm
Korkeus	30 mm
Mitta D1	6 mm
Mitta E	19 mm
Mitta G	M16x1,5 mm
Mitta L	25 mm
Mitta L1	5 mm
Mitta L2	3 mm
Mitta L3	12,3 mm

## Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taipumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	9 mm
Tiivistysalue D min.	5 mm
Nauhakaapelin holkkitiiviste	ei
Ex-alueelle	ilman
Kierre	M16 x 1,5
Kierteen pituus	5 mm
Lasikuituvahvisteinen	ei
Halogeeniton	ei
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	ei
Avainkoko	17
Kotelointiluokka	IP68
Käyttöalueen lämpötila maks.	100 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-20 °C
Vedonpoistomahdollisuus	kyllä