

Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086185



Luja EMV-holkkitiiviste metrisellä kierteellä IEC 423 mukaisesti vaativaan tiivyttykseen. Holkkitiivistien ja kaapelin suojapunoksen välinen kosketus toteutuu jousella. Vedonpoistin, vääntösuoja ja tiiviste koko kiinnitysalueella. Tiiviste neopreenistä. Liitinosa polyamidista. Esiasennetulla kierteen O-renkaalla, VDE-tes-tattu DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP68 5 bar/1 h.

* Hinnat DEL-noteerauksen mukaiset.



CuZn
37 messinki

N niklattu

Perustiedot

Tuotenumero	2086185
Tyyppi	V-TEC VM50 EMV-K
Nimitys 1	Holkkitiiviste metalli
Nimitys 2	EMC, vedonpoistolla, IP68
Valmistaja	OBO
Koko	M50
Materiaali	messinki
Pinta	niklattu
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	5
Määräyksikkö	Kappale
Paino	13,735 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Holkkitiiviste, EMC-kosketusjousi, metrinen kierre, niklattu

Tuotenumero: 2086185



Mitat



Pituus	55 mm
Pohjamitta	60 mm
Korkeus	49,5 mm
Mitta D1	24 mm
Mitta E	60 mm
Mitta G	M50x1,5 mm
Mitta L	40,5 mm
Mitta L1	9 mm
Mitta L2	4,5 mm
Mitta L3	21 mm

Tekniset tiedot

Tiivistetyyppi	Tiivisterengas
Malli	suora
Taipumissuoja	ei
Tiivistysalue D maks.	35 mm
Tiivistysalue D min.	24 mm
Nauhakaapelin holkkitiiviste	ei
Ex-alueelle	ilman
Kierre	M50 x 1,5
Kierteen pituus	9 mm
Lasikuituvahvisteinen	ei
Halogeeniton	ei
Useita tiivisteitä	ei
Vastamutterilla	ei
Iskunkestävä	ei
Avainkoko	55
Kotelointiluokka	IP68
Käyttöalueen lämpötila maks.	100 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-20 °C
Vedonpoistomahdollisuus	kyllä