

Tekninen tietolehti

Ylijännitesuoja 3-napainen ja NPE etähälytyskoskettimella 280 V

Tuotenumero: 5094765



Ylijännitesuoja tyyppi T2

- täydellinen, moduuli ja kantaosa, esikytetty ja liitännävalmis
- soveltuu TN- ja TT-verkkojärjestelmiin
- moduuli pistoliitännällä, moduulin voi irrottaa kantaosasta ilman työkaluja
- etähälytys, potentiaalivapaa sulkukosketin toiminnan valvontaan
- sis. termisen ja dynaamisen erotuslaitteen
- optisella vikailmoituksella
- hyvä virranjohtokyky ja pitkä käyttöikä
- merkityt liitännät

Käyttöesimerkki: Asuinrakennus, omakotitalo ja teollisuus

* Täydellinen = ylä- ja kantaosa



Perustiedot

Tuotenumero	5094765
Tyyppi	V20-C 3+NPE+FS
Nimitys 1	Ylijännitesuoja
Nimitys 2	T2, 3L+N+PE, häl.kosketin
Valmistaja	OBO
Koko	280V
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	43,3 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekninen tietolehti

Ylijännitesuoja 3-napainen ja NPE etähälytyskoskettimella
280 V

Tuotenumero: 5094765



Tekniset tiedot

	Purkauskyky (8/20 µs) [yhteensä]	50 kA
	Syttymisaika	<25 ns
	Ulospuhaltava	ei
	Malli	3+NPE + FS
	Napojen malli	3+N/PE
	Rakenneleveys jakoyksikköinä (TE, 17,5 mm)	4
	Käyttölämpötila maks.	80 °C
	Käyttölämpötila min.	-40 °C
	Etähälytyskosketin	kyllä
	Korkein jatkuva jännite AC	280
	Integroitu sulake	ei
	Johdon poikkipinta taipuisa (hie-nolankainen) min.	25 mm ²
	Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks.	35 mm ²
	Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min.	2,5 mm ²
	LPZ	1→2
	Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja	125
	Enimmäissulake	125 A
	Enimmäispurkausvirta (8/20 µs)	40 kA
	Asennustapa	Asennuskisko 35 mm
	Nimellispurkausvirta (8/20 µs)	20 kA
	Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Verkon muoto	muu
	Tarkastusluokka tyyppi 2	kyllä
	Kotelointiluokka	IP20
	Suojaustaso	≤1,3
	Merkinanto laitteessa	optinen
	SPD standardin EN 61643-11 mukaan	Tyyppiä 2
	SPD standardin IEC 61643-1 mukaan	Luokka II