



CombiController-moduuli - yhdistelmäsuoja tyyppi T1+T2

- moduuli pistoliitännällä, voidaan liittää kantaosaan ilman työkaluja ja jännitteen katkaisua
- sis. termisen ja dynaamisen erotuslaitteen ja optisen vikailmoituksen
- hyvä virranjohtokyky ja pitkä käyttöikä
- * Täydellinen = ylä- ja kantaosa



Perustiedot

| | |
|----------------------|-----------------|
| Tuotenumero | 5097053 |
| Tyyppi | V25-B+C 0-280 |
| Nimitys 1 | Ylijännitesuoja |
| Nimitys 2 | Yläosa |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 280V |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 9,5 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |

Tekniset tiedot

| | |
|---|--------------------------|
| Purkauskyky (8/20 µs) [yhteensä] | 30 kA |
| Syttymisaika | <25 ns |
| Ulospuhaltava | ei |
| Malli | 1-napainen yläosa, 280 V |
| Napojen malli | 1 |
| Rakenneleveys jakoyksikköinä (TE, 17,5 mm) | 1 |
| Käyttölämpötila maks. | 80 °C |
| Käyttölämpötila min. | -40 °C |
| Salamasyöksyvirta (10/350 µs) | 7 kA |
| Salamasyöksyvirta (10/350) [yhteensä] | 7 kA |
| Etähälytyskosketin | ei |
| Korkein jatkuva jännite AC | 280 |
| Korkein jatkuva jännite DC | 350 |
| Johdon poikkipinta jäykkä (yksi-/monilankainen) maks. | 35 mm ² |
| Johdon poikkipinta, jäykkä (yksi-/monilankainen) min. | 2,5 mm ² |
| LPZ | 0→2 |
| Maks. verkonpuoleinen ylijännitesuoja | 160 |
| Enimmäissulake | 160 A |
| Enimmäispurkausvirta (8/20 µs) | 50 kA |
| Asennustapa | peruskoje |
| Nimellispurkausvirta (8/20 µs) | 30 kA |
| Nimellisjännite AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Verkon muoto | muu |
| Napojen lukumäärä | 1 |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Suojaustaso | ≤0,9 |
| Merkinanto laitteessa | optinen |
| SPD standardin EN 61643-11 mukaan | Tyyppi 1+2 |
| SPD standardin IEC 61643-1 mukaan | Luokat I+II |