

# Tekninen tietolehti

Injektiomassa patruunassa 420 ml

Tuotenumero: 3497803



Styreenitön vinyyliesterimassa raskaiden kuormien kiinnittämiseen ankkurointipulteilla. Koaksiaalipatruuna, sisältää 1 sekoitusputken, levitys pursottimella tyyppi VM-P 380 Profi.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä halkeilevaan ja halkeilemattomaan betoniin (Gerissenem und Ungerissenem Beton) sekä muurattuihin rakenteisiin täystiilistä tai reikätiilistä. Maanjäristyksen kestävä betonissa luokan C1 mukaan. Palotekninen hyväksyntä betoniin ja muurattuihin rakenteisiin palonkestävyys 120 minuuttia asti.

Alustan lämpötila levityksen aikana -10°C - +40°C (betoni), ympäristön lämpötila täydellisen kovettumisen jälkeen -40°C - +120°C (betonissa). Säilyy pimeässä, viileässä ja kuivassa tilassa vähintään 18 kuukautta.

## Perustiedot

Tuotenumero	3497803
Tyyppi	VMU plus 420
Nimitys 1	Kem ankkurimassa VM-Plus 420
Nimitys 2	Styreenitön vinyyliesteri
Valmistaja	OBO
Koko	420ml
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	83 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

## Tekniset tiedot

Liiman käyttö	Rakentaminen/asentaminen
Kovettumis-/jäähettymisprosessi	2-komponenttinen
Sisällys	420 ml
Toimitusmuoto	Patruuna
Siveltimellä	ei
Läpinäkyvä	ei